



伸縮架台仕様 (オプション)

折畳架台仕様 (標準)

定格荷重表

	R-28m	R-32m	R-36m	R-40m
3m	14.00	16.00	16.00	12.00
4m	16.00	↓	↓	↓
5m	16.00	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓
21m	↓	↓	16.00	↓
22m	16.00	16.00	15.30	12.00
23m	15.70	15.30	14.60	11.70
24m	15.00	14.60	13.90	11.40
25m	14.30	13.90	13.30	11.10
26m	13.70	13.20	12.70	10.90
27m	13.10	12.60	12.10	10.60
28m	12.50	12.00	11.50	10.30
29m		11.50	11.00	10.00
30m		11.00	10.50	9.60
31m		10.50	10.00	9.10
32m		10.00	9.60	8.70
33m			9.20	8.30
34m			8.80	7.90
35m			8.40	7.50
36m			8.00	7.20
37m				6.90
38m				6.60
39m				6.30
40m				6.00

仕様

商品コード	DL1 35000				
ジブ呼び	28m	32m	36m	40m	
速度	ノッチ	1~4		5	
	巻上 荷重 (t)	16		16~2	
	速度 (m/min)	2~40		40~130	
	起伏 (s)	87	85	83	95
	旋回 (rpm)	0.6			
電源	400V 50Hz (440V 60Hz)				
電動機	巻上	130kW 4P 40%ED インバータ制御			
	起伏	22kW 4P 25%ED インバータ制御			
	旋回	11kW 4P 15%ED インバータ制御			
	昇降	25kW 6P 40%ED 油圧制御			
昇降	方式	油圧クライミング方式			
	ストローク	1.5m			
最大設置高さ (m)	260	255	250	245	

タワー
クレーン

製作物

荷役

通信計測
機器

技術資料

資料