

1台3役 脱着自在ボディダンプ 4WD

AKT/O

アクトィオ

3F3t スタンションアームロールダンプ



- クラス唯一のダブルシリンダー搭載
2本のリフトシリンダ搭載により、高い
引き上げ能力を発揮。

- ショックレス機構付き
ソフトシリンダ

- スプリング内蔵
ガイドローラ

- リモコン操作で簡単便利

キャブ内専用リモコンスイッチで
運転席から安全を確認しながら、
楽に操作ができます。



- 樹脂パッドの採用

サブフレーム上面に樹脂性パッド
を採用しメンテナンス性を向上。

林業(Forest)仕様「アームロール車」の特長

- ①フォワードに代わる走行速度が速いトラック搬出型作業車両。
- ②ベースとなる3トントラック1台で用途の違う3種類の荷台を使用することが可能。

●フラットデッキコンテナ／木材運搬用

フラットな荷台にスタンションと呼ばれる受け柱を設置

●深箱コンテナ／林材運搬用

煽りの深い鉄箱で、後方の観音開きが可能

●土砂コンテナ／土砂運搬用

通常のダンプ車と同様の荷台

- ③山道(作業道)を整備する際の土砂や碎石などの運搬を車両交換することなく、荷台のみの変更で作業が可能。
- ④4WDでリアのサスペンションを強化、ディファレンシャル(デフ・差動装置)は低速ギヤに変更。
- ⑤フラットデッキコンテナは、3トントラックベースのアームロール車でありながら、3,000mmの荷台長さを確保。
- ⑥フラットデッキコンテナで丸太を運ぶ際に荷台の不安定解消のため、フロントにロック機構を設け、跳ね上がりを防止、さらに、荷台のよれを防止するローリングストoppaを設置。
- ⑦荷掛けフック等を床面に格納することで出っ張りがない仕様。
- ⑧キャビンと荷台部の隙間を15cm程短縮。



フラットデッキコンテナ



深箱コンテナ



土砂コンテナ



「3F3t 4WDスタンションアームロールダンプ」概要

呼 称／3F3t 4WDスタンションアームロールダンプ		
積載荷重(コンテナ重量含む)(kg)		3,000
乗車定員(人)		3
燃 料		軽油
燃料タンク容量(ℓ)		100
寸 法(mm)	全 長	5,030
	全 幅	1,890
	全 高	2,240
	荷台長	3,000
	荷台幅	1,880
	荷台高さ	1,150
	床面地上高	1,090
	ダンプアップ高	3,600
車両重量(kg)		3,850
車両総重量(kg)		6,265

