

防音型ディーゼルエンジン発電機

可搬型高圧仕様 6600V

AKTIO
アクティオ

Denyo

DCA-1100SPK-H

屋外可搬型高圧発電機新登場 HIGH VOLTAGE GENERATOR 6600V

主な特長

- 6600V の高圧発電機
- 容易に移動が可能なワンパッケージの可搬型タイプ
- 高圧遮断器（開閉可能）搭載。出力端子台も高圧対応
- 自動並列運転装置 Easy GEN(最大32台並列可能) 装備
- 雨天時の雨水浸入を抑えた構造。
さらに環境ベース構造とし周辺環境にも配慮
- 増トントラック(14t 車)で運べる
軽量・コンパクト設計



仕様

交流発電機

周波数	Hz	50	60
出力	kVA	1000	1100
電圧	V	6600	
電流	A	87.5	96.2
力率		0.8(遅れ)	
相数		三相3線式	
絶縁種別		耐熱F種	

ディーゼルエンジン

名称	コマツSAA12V140		
形式(水冷4サイクル)	直接噴射式・過給機・給気冷却器付		
気筒数-内径×行程	mm 12-140×165		
総排気量	L	30.48	
定格回転速度	min ⁻¹	1500	1800
燃料		軽油	
燃料タンク容量	L	800	
バッテリー		210H52×4個	

寸法・質量等

全長×全幅×全高 ^{*1}	mm	6710(6100)×2200×2790	
乾燥質量[整備質量]	kg	12700[13940]	
騒音値	7mdB(A) ^{*2}	81	80

*1()はバイザー無しの値です。

*2 定格負荷時の値です。



株式会社アクティオ

パワーシステム事業部 発電機営業課

〒136-0075東京都江東区新砂3-6-41 東京DLセンター オフィス棟3階

TEL:03-6666-2205 FAX:03-6666-1964

<http://www.aktio.co.jp>

御用命は