

レンタルします！

NETIS 登録番号 KK-210059-A

スマホに繋げてリアルタイム遠隔支援 ウェアラブルカメラ

AKT/O

アクティオ



- 脅威のブレ補正
- 水平維持映像
- 圧倒的な高画質

ブレ補正・水平維持の
デモ動画はコチラ⇒
(Xacti 公式 Youtube より)



お手持ちのスマホ+WEB 会議システムを
(Android/iOS)+(Teams/webex)
利用して簡単にリアルタイム遠隔支援ができます

ワンタッチ接続
クラウド共有は
事前申込書が必要です

現場



ブレない
映像撮影



Xacti Viewer Pro
【スマホアプリ】

リアルタイム遠隔支援

映像伝送、
音声通話



汎用 Web 会議アプリ

リアルタイムで
状況把握・指示

本部・遠隔地



クラウド共有

映像アップロード・
後から見直し



Xacti Cloud Manager
【Webアプリ】

映像の視聴・
ダウンロード

ローカル記録

映像
アップロード

国土交通省から令和4年3月に示された「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領(案)」に記載の「動画撮影用のカメラに関する仕様」に適合しています。

ワンタッチ接続 : WEB 会議システムは使用せずに、遠隔地のパソコンと専用アプリを通して接続ができます。

クラウド共有 : WEB 会議システムは使用せずに、遠隔地のパソコンと専用アプリを通して接続し、撮影した映像をクラウド上で共有することができます。

業務用ウェアラブルカメラ Xacti・最先端の遠隔ソリューション

システム構成例

iOS/Android/Windows 対応モデル CX-WE100

Windows PC / タブレット、Android スマホの場合



iPhone / iPad の場合



お客様でご用意いただくもの

PC / タブレット / スマホ Live Viewer アプリ

▼遠隔作業支援用途の場合は下記もご用意ください

通信アプリ (Teams等) 通信環境・通信費

Live Viewerアプリは「XactiViewer」または「XactiViewerPro」をご使用端末にインストールして頂く必要があります。



商品コード	R6W 00001 002	R6W W0001 001	R6W C0001 001
タイプ	標準	ワンタッチ接続	クラウド共有
呼称	業務用ウェアラブルカメラ		
型式	Xacti CX-WE100		
カメラ接続機器	WindowsPC/タブレット/Android スマホ/iPhone/iPad		
イメージセンサ	1/2.3 型 CMOS イメージセンサ STARVIS™		
総画素数 / レンズ	約 1,230 万画素 / 185 度 広角レンズ、F2.4		
画角 (度)	水平 90 / 垂直 58 (VGA時 垂直 73)		
最低被写体照度	0.75 ルクス (ISO 感度上限 12800 に設定した場合)		
エクスタビライザ (ブレ補正機能)	光軸中心モード / 水平画角維持モード / 真上真下モード / OFF		
ズーム (倍)	2/3/4 (デジタル)		
映像・記録	動画 / 音声フォーマット : MotionJPEG / PCM (mono)		
解像度	Full HD、HD、VGA		
フレームレート (p)	Windows/Android : 30,10,5 iOS:30,25,15 (Full HD のみ) 10,5		
記録	外部接続機器 (PC、スマホ、タブレット等)、本体記録なし		
外部出力端子	USB2.0 TypeA ケーブル直出し (1.5m)		
マイク	1 (モノラル、無指向性)		
電源電圧 (V)	DC5±5% (USB より給電)		
使用温度 (℃)	-5 ~ +50 (風速 1m/s 以上の環境下)		
防塵防水性能	IP65 (USB プラグ部分除く)		
寸法	全長 L (mm)	92	
	全幅 W (mm)	37	
	全高 H (mm)	69	
質量 (g)	約 140 (ケーブル込)		



付属品:取扱説明書、着脱・固定式ヘルメットマウント、USB変換ケーブル Type-AtoType-C、LightningUSBカメラアダプタ、Lightningケーブル、モバイルバッテリー

- Xactiは株式会社ザクティの商標です。
- STARVISはソニー株式会社の商標です。
- iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
- iPad、iPhoneはApple inc.の商標登録です。

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

