

レンタルします！

後付け衝突軽減システム搭載 コンバインドローラ（3SCR）

AKT/O

アクティオ

- アクティオオリジナルの安全システム
- 人以外には反応しない AI 人感センサーを使用

特許出願中



■ 3SCR（スリーエスコンバインドローラ）

S=セーフティ S=ストップ

S=スロー CR=コンバインドローラ

- ① バック走行時に AI カメラが人のみを検知
- ② 検知距離 8m(5mから減速開始) / 検知幅は車体幅
※壁際も停止せず施工可能
- ③ 人を検知すると自動でシリンダーが伸長、前後進レバーを中立な位置に戻し、減速・停止(パーキングブレーキが自動作動)する





**パーキングブレーキ
解除ボタン**



モニター

距離設定により黄色・赤色になります



積層灯

緑=監視中、黄=注意喚起、
赤=減速
距離により変化します



シリンダー

AI カメラが後方のみを検知し、
伸長して前後進レバーをニュートラルにする



AI カメラ

人以外には反応しません

※本装置は安全補助装置です。100% 事故を防ぐものではありません。使用にあたっては従来通りの安全注意事項を必ずお守りください。

商品コード	GC3 02508 001	GC3 03608 001	
呼称 (t)	2.5	3.6	
メーカー	酒井重工業	酒井重工業	
型式	TW250/3SCR	TW504/3SCR	
走行速度 (L/H) (km/h)	5	7/10	
ローラ幅 (mm)	1,000	1,300	
起振力 (L/H) (kW {kgf})	9.2 {940}	26.5 {2,700} / 34.3 {3,500}	
散水タンク容量 (L)	80	310	
定格出力	(kW/min ⁻¹)	11.5/2,400	18.2/2,200
	(PS/rpm)	15.6/2,400	24/2,200
燃料	軽油	軽油	
燃料タンク容量 (L)	15	50	
寸法	全長 L (mm)	2,020	3,105
	全幅 W (mm)	1,115	1,390
	全高 H (mm)	1,485	1,705
質量 (kg)	1,380	3,540	

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

