



コードレスでさらに軽快

コードに邪魔されず仕上がり安定



長尺材の加工



ドアノブ等の加工



ボードの抜き加工



円切削

1充電あたりの作業※

[メラビ溝付け: φ6mmストレートビット 深さ4mm]

18V
RT50D 約 100 m

※ 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

AC機を超える
作業スピード

当社AC機比
作業スピード※

[メラビ溝付け: φ12mmストレートビット 深さ4mm]

約30%
アップ

※ 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。



待機
スイッチ ON/OFF
スイッチ



速度調整ダイヤル



LEDライト

LEDライト2灯



シャフトロック付



【標準付属】
ダストノズル

集じん機接続可能

意図しない起動を防ぐ
“待機スイッチ”

- ① 待機スイッチを押す(ロック解除)
- ② LEDライトが点灯(待機状態)
- ③ ON/OFFスイッチを押して起動

作業内容に合わせて回転数を
無段変速。本体を握ったまま
操作可能。

暗くなりやすいビット先端を
明るく照らす。

ボタンを押しながらスパナ
1本で簡単にビット交換。

ダストノズルを標準付属。
粉じんの飛散を抑えた
クリーンな作業が可能。