

シーリング作業をスムーズに

手動式同等のスピーディな作業性と、圧倒的な作業量を実現!

質量 (バッテリー含む) ※1

約**2.3kg**

1 充電あたりの作業量 (目安) ※2

シリコン系
ノズル切断穴径φ5.0mm
約**500本**ウレタン系
ノズル切断穴径φ10.0mm
約**760本**

Cordless Caulking Gun

※1 300mLクラスホルダ使用時 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

※写真はCG100D。カートリッジ別売、市販品をお求めください。

カートリッジ型用

300mL用

ホルダAセット品
部品番号 196329-1
標準小売価格 3,500円(税別)

外壁・窓枠などの接合部防水に

水回り・内装の仕上げに

カートリッジ型・ソーセージ型・吸込み式(ポリ容器)用

600mL用

ホルダBセット品
部品番号 196330-6
標準小売価格 10,500円(税別)

2成分形シーリング剤の施工に

タイルの接着施工に

カートリッジ型・ソーセージ型用

800mL用

ホルダCセット品
部品番号 197196-7
標準小売価格 10,500円(税別)

容量の多い根太ボンドの連続作業に

ジャンボバック
φ65mm対応

360°回転可能

先端ノズルの切り口を作業姿勢や
方向に合わせて自由に回転。

作業性を高める、2種類の速度調整機能

最大押し出し速度の調整
ダイヤル変速 + 押し出し量の微調整
トリガ変速シーリング剤の種類や
施工溝の幅に合わせて
設定可能。出し始めや、コーナー部
などの作業時に微調整
しやすい。

後ダレ防止機構付

吐出後、カートリッジへの加圧を解放。
シーリング剤の垂れを防止。

警告ランプ付

過負荷時に自動停止、
本体とカートリッジを保護。