

建機レンタル

MKT / 0

②マキタ 充電式ソフトインパクトドライバ

TS141DZ

SOFT
IMPACT

低騒音

約 77 dB

金属打撃音を極力抑え、油圧によって回転トルクを増幅させる為、トルク発生時の不快な音を大幅に低減。

オイルユニット ギヤ部 ブラシレスモータ



“連続”熱による影響を大幅に低減 高速締付け可能！

“小型化により熱影響を低減”
新オイルユニット

“発熱量が少ない”
ブラシレスモータ

オイルユニットも
効率よく冷却



本体の吸気口から外気を吸込み、オイルユニットからモータまで、効率よく冷却します。
※本機が高温になってしまった場合は、無負荷で回転させれば冷却できます。


反力が小さく、手が振られにくい
滑らかな締め心地！

1回転2打撃

オイルユニットのケースが1回転するごとに2打撃。

- ① 1打撃ごとの時間が短い
② 1打撃ごとの回転角度が小さい

➡ 反動を
大幅に抑制！



スピンドル内部
オイル
ケース内突起部
ブレード
ケース
カム
ケースとカムが一緒に回転し、ブレードが外側に移動。
▼
ケース、スピンドル内部でオイルを移動させ、油圧をコントロール。
▼
ケース内の突起部とブレードが衝突。さらに圧縮されたオイルにより、高い締付けトルクを発生。

■打撃力3段切替 & バッテリ残容量表示

用途に応じた最適な打撃力に切替え。
ネジ締めの失敗を軽減。



ボルト締め・
テクスネジ締め
が可能！

ボルト・
テクス用モード付

締付けに最適な回転数・打撃数にコントロールし、ネジ・ボルトの頭飛びを低減。

穴あけ(着座前) 締付け(着座後)

高速回転 ➤ 低速回転



<打撃力:弱>

