



仕様

商品コード	DL1 04000			
ジブ呼び	25m	30m	35m	40m
速度	ノッチ	低速	中速	高速
	巻上 荷重 (t)	2.7		
	巻上 速度 (m/min)	2.1	12.5	25
	起伏 (s)	120		
	旋回 (rpm)	0.4		
電源	200V 50Hz (220V 60Hz)			
電動機	巻上	26kW 6P 40%ED インバータ制御		
	起伏	10/5kW 4/8P 25%ED		
	旋回	5.5kW 4P インバータ制御		
	昇降	6kW 4P 30分定格		
昇降	方式	電動チェーンブロック方式		
	ストローク	6m		
最大設置高さ	(m)	95		

定格荷重表

	R-25m	R-30m	R-35m	R-40m
3m	2.70	2.70	2.70	2.70
17m	↓	↓	↓	↓
18m	↓	↓	↓	2.50
19m	↓	↓	↓	2.30
20m	↓	↓	↓	2.20
21m	↓	↓	↓	2.10
22m	↓	↓	2.70	2.00
23m	↓	↓	2.60	1.90
24m	↓	↓	2.50	1.80
25m	2.70	↓	2.40	1.70
26m		2.70	2.20	1.60
27m		2.60	2.10	1.50
28m		2.50	2.00	1.50
29m		2.40	2.00	1.40
30m		2.30	1.90	1.30
31m			1.80	1.30
32m			1.70	1.20
33m			1.60	1.20
34m			1.60	1.20
35m			1.50	1.10
36m				1.10
37m				1.00
38m				1.00
39m				1.00
40m				1.00

タワー
クレーン

製作物

荷役

通信計測
機器

技術資料

資料