



タワー
クレーン

製作物

荷役

通信計測
機器

技術資料

資料

仕様

商品コード	DL1 05500			
ジブ呼び	17.8m	24.4m	31m	
速度	ノッチ	低速	中速	高速
		荷重 (t)	2.8	
	速度 (m/min)	5	14	28
	起伏 (s)	120	118	116
	旋回 (rpm)	0.5		
電源	200V 50Hz (220V 60Hz)			
電動機	巻上	15kW 4P インバータ制御		
	起伏	6.3kW 4P 40%ED インバータ制御		
	旋回	2.2kW 4P 15%ED インバータ制御		
	昇降	3.7kW 4P 25%ED		
昇降	方式	電動シリンダ方式		
	ストローク	0.84m		
最大設置高さ	(m)	90	85	75

定格荷重表

	R-17.8m	R-24.2m	R-31m
3m	2.80	2.80	2.80
↓	↓	↓	↓
15m	↓	↓	2.80
16m	↓	↓	2.00
↓	↓	↓	↓
17.8m	2.80	↓	↓
↓	↓	↓	↓
19.5m		2.80	↓
20m		2.00	↓
↓	↓	↓	↓
22m		↓	2.00
21m		↓	1.20
↓	↓	↓	↓
24.4m		2.00	↓
↓	↓	↓	↓
31m			1.20