



新型ベース □1170、□1200マスト対応
旧型ベース □1200マストのみ対応

仕 様

商品コード					
ジブ呼び		24m	30m	36m	42m
速度	ノッチ	低速	中速		高速
	巻上荷重 (t)	2.8			
	巻上速度 (m/min)	5	14		26
	巻上速度 (s)	144	142	140	139
	巻上速度 (rpm)	0.5			
電源		200V 50Hz (220V 60Hz)			
電動機	巻上	15kW 4P インバータ制御			
	起伏	7.1kW 4P 25%ED インバータ制御			
	旋回	3.7kW 4P インバータ制御			
	昇降	3.7kW 4P			
昇降	方式	電動油圧方式			
	ストローク	1.75m			
最大設置高さ (m)		125	120	110	100

定 格 荷 重 表

	R-24m	R-30m	R-36m	R-42m
3m	2.80	2.80	2.80	2.80
↓	↓	↓	↓	↓
20m	↓	↓	↓	2.80
21m	↓	↓	↓	1.80
↓	↓	↓	↓	↓
24m	2.80	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓
26.5m	↓	↓	2.80	↓
27m	↓	↓	1.80	↓
↓	↓	↓	↓	↓
30m	↓	2.80	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓
31m	↓	↓	↓	1.80
32m	↓	↓	↓	1.20
↓	↓	↓	↓	↓
36m	↓	↓	1.80	↓
↓	↓	↓	↓	↓
42m	↓	↓	↓	1.20