



タワー
クレーン

製作物

荷 役

通信計測
機 器

技術資料

資 料

仕 様

商品コード	DL1 04000							
形式	JCL100 II			JCL090 II B				
ジブ呼び	25m	30m	35m	25m	30m	35m		
速度	ノッチ	低速	中速	高速	低速	中速	高速	
		荷重 (t)	0~8	0~4	0~4	0~4.5	0~4.0	
	巻上	速度 (m/min)	2.1	18.5	25	2.1	12.5	25
	起伏	速度 (s)	120					
回転	速度 (rpm)	0.52						
電源	200V 50Hz (220V 60Hz)							
電動機	巻上	26kW 6P 40%ED インバータ制御						
	起伏	10/5kW 4/8P 25%ED						
	回転	5.5kW 4P インバータ制御						
	昇降	5.5kW 4P						
昇降	方式	油圧クライミング方式						
	ストローク	1.7m						
最大設置高さ	(m)	123	115	105	123	115	105	

定格荷重表

JCL100H

	R-25m	R-30m	R-35m
3m	8.00	7.00	6.00
9m	↓	↓	6.00
10m	↓	7.00	5.60
11m	↓	6.60	5.20
12m	↓	6.20	4.80
13m	8.00	5.80	4.50
14m	7.50	5.50	4.30
15m	7.00	5.10	4.00
16m	6.50	4.90	3.80
17m	6.10	4.60	3.60
18m	5.70	4.30	3.40
19m	5.40	4.10	3.20
20m	5.00	3.90	3.00
21m	4.70	3.70	2.90
22m	4.40	3.50	2.70
23m	4.10	3.30	2.60
24m	3.80	3.10	2.50
25m	3.50	3.00	2.40
26m		2.80	2.20
27m		2.70	2.10
28m		2.60	2.00
29m		2.40	2.00
30m		2.30	1.90
31m			1.80
32m			1.70
33m			1.60
34m			1.60
35m			1.50

JCL090HB

	R-25m	R-30m	R-35m
3m	4.50	4.50	4.50
9m	↓	↓	4.50
13m	↓	↓	4.30
14m	↓	↓	4.00
15m	↓	↓	3.80
16m	↓	↓	3.60
17m	↓	4.30	3.40
18m	↓	4.10	3.20
19m	↓	3.90	3.00
20m	↓	3.70	2.90
21m	↓	3.50	2.70
22m	↓	3.30	2.60
23m	↓	3.10	2.50
24m	↓	3.00	2.40
25m	↓	2.80	2.20
26m	↓	2.70	2.10
27m	↓	2.60	2.00
28m	↓	2.40	2.00
29m	↓	2.30	1.90
30m	↓		1.80
31m	↓		1.70
32m	↓		1.60
33m	↓		1.60
34m	↓		1.60
35m	↓		1.50