



クロススペース仕様

定格荷重表

JCL100 II				JCL090 II B			
	R-25m	R-30m	R-35m		R-25m	R-30m	R-35m
3m	8.00	7.00	6.00	3m	4.50	4.50	4.50
9m	↓	↓	6.00	13m	↓	↓	4.50
10m	↓	7.00	5.60	14m	↓	↓	4.30
11m	↓	6.60	5.20	15m	↓	↓	4.00
12m	↓	6.20	4.80	16m	↓	↓	3.80
13m	8.00	5.80	4.50	17m	↓	4.50	3.60
14m	7.50	5.50	4.30	18m	↓	4.30	3.40
15m	7.00	5.10	4.00	19m	↓	4.10	3.20
16m	6.50	4.90	3.80	20m	↓	3.90	3.00
17m	6.10	4.60	3.60	21m	4.50	3.70	2.90
18m	5.70	4.30	3.40	22m	4.40	3.50	2.70
19m	5.40	4.10	3.20	23m	4.10	3.30	2.60
20m	5.00	3.90	3.00	24m	3.80	3.10	2.50
21m	4.70	3.70	2.90	25m	3.50	3.00	2.40
22m	4.40	3.50	2.70	26m		2.80	2.20
23m	4.10	3.30	2.60	27m		2.70	2.10
24m	3.80	3.10	2.50	28m		2.60	2.00
25m	3.50	3.00	2.40	29m		2.40	2.00
26m		2.80	2.20	30m		2.30	1.90
27m		2.70	2.10	31m			1.80
28m		2.60	2.00	32m			1.70
29m		2.40	2.00	33m			1.60
30m		2.30	1.90	34m			1.60
31m			1.80	35m			1.50
32m			1.70				
33m			1.60				
34m			1.60				
35m			1.50				

タ ー
ク レ ーン

製 作 物

荷 役

通 信 計 測
機 器

技 術 資 料

資 料

仕 様

商品コード		DL1 04000					
形式		JCL100 II			JCL090 II B		
ジブ呼び		25m	30m	35m	25m	30m	35m
速度	ノッチ	低速	中速	高速	低速	中速	高速
	巻上 荷重 (t)	0~8		0~4	0~4.5		0~4.0
	巻上 速度 (m/min)	2.1	18.5	25	2.1	12.5	25
	起伏 (s)	120					
	旋回 (rpm)	0.52					
電源		200V 50Hz (220V 60Hz)					
電動機	巻上	26kW 6P 40%ED インバータ制御					
	起伏	10/5kW 4/8P 25%ED					
	旋回	5.5kW 4P インバータ制御					
	昇降	6kW 4P 30分定格					
昇降	方式	電動チェーンブロック方式					
	ストローク	6m					
最大設置高さ (m)		123	115	105	123	115	105