



折畳架台仕様 (標準)

タワー
クレーン

製作物

荷 役

通信計測
機器

技術資料

資 料

仕 様

商品コード	DL1 24000			
ジブ呼び	32m	35m	40m	
速度	ノッチ	低速 1~3	中速 4	高速 5~7
	巻上 荷重 (t)	12~0	6~0	1~0
	速度 (m/min)	2.5~20	39	49~102(110)
	起伏 速度 (s)	107	110	112
回転 速度 (rpm)	0.4(0.48)			
電源	400V 50Hz(440V 60Hz)			
電動機	巻上	55kW 40%ED DCM サイリスタ制御		
		22/11kW 4/8P 40%ED かご形		
	起伏	40kW 25%ED DCM サイリスタ制御		
	回転	22kW 4P かご形 油圧制御		
昇降	回転と共用 油圧制御			
方式	油圧クライミング方式			
ストローク	1.5m			
最大設置高さ (m)	185	180	170	

定格荷重表

	R-32m	R-35m	R-40m
3m	12.00	12.00	10.00
19m	↓	↓	10.00
20m	↓	↓	9.50
21m	↓	11.40	9.10
22m	↓	10.90	8.80
23m	↓	10.40	8.40
24m	↓	10.00	8.00
25m	↓	9.60	7.70
26m	↓	9.20	7.40
27m	11.50	8.80	7.10
28m	11.00	8.50	6.80
29m	10.50	8.20	6.60
30m	10.10	7.90	6.30
31m	9.80	7.70	6.10
32m	9.50	7.50	5.90
33m		7.30	5.70
34m		7.10	5.60
35m		7.00	5.40
36m			5.30
37m			5.20
38m			5.10
39m			5.00
40m			5.00