



伸縮架台仕様 (オプション)



折畳架台仕様 (標準)



定格荷重表

	R-35m	R-40m	R-45m
3m	20.00	20.00	18.00
↓	↓	↓	↓
18m	↓	↓	18.00
19m	↓	20.00	17.10
20m	↓	19.20	16.40
21m	↓	18.40	15.70
22m	↓	17.70	15.00
23m	↓	17.10	14.40
24m	20.00	16.40	13.90
25m	19.30	15.90	13.40
26m	18.60	15.30	12.90
27m	17.90	14.80	12.50
28m	17.30	14.30	12.10
29m	16.60	13.80	11.70
30m	16.00	13.40	11.40
31m	15.40	13.00	11.10
32m	14.80	12.60	10.80
33m	14.20	12.20	10.50
34m	13.60	11.80	10.20
35m	13.00	11.50	10.00
36m		11.20	9.70
37m		10.90	9.50
38m		10.60	9.30
39m		10.30	9.10
40m		10.00	8.90
41m			8.70
42m			8.50
43m			8.30
44m			8.20
45m			8.00

仕様

商品コード		DL1 48000		
ジブ呼び	(m)	35	40	45
速度	巻上 ノッチ	1~4[荷重] (m/min)	2~30[20t]	
		5[荷重] (m/min)	30~100[20~2t]	
	起伏	(s)	108	106
	135			
	回転	(rpm)	0.52	
電源	(V)	400/440		
周波数	(Hz)	50/60		
揚程	(m)	230	225	220
最大自立高	(m)	42		
電動機	巻上	(kW/%ED)	130/40 4P インバータ制御	
	起伏	(kW)	37 4P インバータ制御	
	回転	(kW)	15 4P インバータ制御	

製作物

荷役

通信計測  
機器

技術資料

資料