



伸縮架台仕様 (オプション)



折畳架台仕様 (標準)



定格荷重表

	R-35m	R-40m	R-45m
3m	20.00	20.00	18.00
↓	↓	↓	↓
18m	↓	↓	18.00
19m	↓	↓	17.40
20m	↓	↓	16.80
21m	↓	↓	16.20
22m	↓	↓	15.60
23m	↓	↓	15.10
24m	↓	↓	14.60
25m	↓	20.00	14.10
26m	↓	19.10	13.70
27m	↓	18.30	13.20
28m	20.00	17.60	12.80
29m	19.30	16.90	12.40
30m	18.60	16.20	12.10
31m	18.00	15.60	11.70
32m	17.40	15.00	11.40
33m	16.90	14.50	11.10
34m	16.40	14.00	10.80
35m	16.00	13.50	10.50
36m		13.20	10.30
37m		12.80	10.00
38m		12.50	9.80
39m		12.20	9.60
40m		12.00	9.50
41m			9.30
42m			9.20
43m			9.10
44m			9.10
45m			9.00

仕様

商品コード		DL1 46000			
ジブ呼び		35m	40m	45m	
速度	ノッチ	低 1~4	低 5	高 1~4	高 5
	巻上 荷重 (t)	20~0	4~0	10~0	1~0
	速度 (m/min)	2.3~23	73	4~40	130
	起伏 (s)	139	137	140	
	旋回 (rpm)	0.52			
電源		400V 50Hz (440V 60Hz)			
電動機	巻上	110kW 40%ED DCM サイリスタ制御			
	起伏	40kW 25%ED DCM サイリスタ制御			
	旋回	22kW 6P 25%ED 油圧制御			
	昇降	旋回と共用		油圧制御	
昇降	方式	油圧クライミング方式			
	ストローク	1.5m			
最大設置高さ (m)		250	245	235	

製作物

荷役

通信計測機器

技術資料

資料