



クロスベース仕様

伸縮架台仕様 (オプション)

定格荷重表

	R-25m	R-32m	R-36m	R-41m	R-45m
3m	13.00	13.00	13.00	10.00	8.00
14m	↓	↓	↓	↓	8.00
15m	↓	↓	↓	↓	7.70
16m	↓	↓	13.00	10.00	7.40
17m	↓	↓	12.10	9.50	7.10
17.5m	↓	13.00	11.70	9.30	6.90
18m	↓	12.60	11.40	9.00	6.80
19m	13.00	11.90	10.70	8.60	6.50
20m	12.20	11.10	10.00	8.20	6.20
21m	11.50	10.50	9.40	7.80	6.00
22m	10.90	9.90	8.80	7.40	5.70
23m	10.20	9.40	8.30	7.00	5.40
24m	9.60	8.90	7.90	6.70	5.20
25m	9.10	8.40	7.40	6.40	5.00
26m	8.60	7.90	7.00	6.00	4.70
27m	8.00	7.50	6.60	5.70	4.50
28m		7.10	6.20	5.40	4.30
29m		6.00	5.90	5.20	4.10
30m		6.80	5.60	4.90	3.90
31m		6.50	5.40	4.70	3.70
32m		6.20	5.20	4.40	3.50
33m		6.00	5.00	4.20	3.40
34m			4.80	4.00	3.20
35m			4.60	3.80	3.10
36m			4.50	3.70	2.90
37m				3.50	2.80
38m				3.40	2.70
39m				3.20	2.60
40m				3.10	2.50
41m				3.00	2.40
42m					2.30
43m					2.20
44m					2.10
45m					2.00

仕様

商品コード	DL1 27000				
ジブ呼び	27m	32m	36m	41m	45m
速度	巻上速度 (m/min)	13~0			
	起伏 (s)	22~82			
	旋回 (rpm)	80~85			
		0.47			
電源	400V 50Hz (440V 60Hz)				
電動機	巻上	55kW 4P 40%ED インバータ制御			
	起伏	34.5kW 4P 40%ED インバータ制御			
	旋回	11kW 4P Cont インバータ制御			
	昇降	15kW 4P Cont			
昇降	方式	油圧クライミング方式			
	ストローク	1.5m			
最大設置高さ (m)		150		100	

製作物

荷役

通信計測機器

技術資料

資料