エアインパクトレンチ

LC2 11200 003
（2125PTiMAX）

LC2 11900 008
（261）

LC2 11900 003
（NW-2000HA）

LC2 12500 003
（NW-3500P）

商品コード	LC2 11200 003	LC2 11900 008	LC2 11900 003	LC2 12500 003
代表管理番号	002878	002877	0046K	0045K
メーカー	インガソール・ランド		日本ニューマチック工業	
型式	2125PTiMAX	261	NW-2000HA	NW-3500P
無負荷回転数 (min^{-1}{rpm})	15,000	5,500	4,500	4,000
空気消費量 (m^3/min)	0.48	0.27	0.20	0.30
シャンク寸法 (mm)	12.7	19.0	19.05	25.4
ホース口径取付ネジ	Rc $\frac{1}{4}$	Rc $\frac{3}{8}$	Rc $\frac{1}{4}$	Rc $\frac{3}{8}$
ホース内径 (mm)	10.0	13.0	9.5	12.7
全長 (mm)	146	224	230	280
質量 (kg)	1.1	5.6	3.8	9.2

KO

電動インパクトレンチ

商品コード	LC1 12001	LC1 19001	LC1 25001
代表管理番号	00C59	00C58	00C61
メーカー	日立工機		
型式	WH16	WR22SA	WH25
四角ドライブ寸法 (Sq)	12.7	19	25.4
消費電力 (W)	380	1,140	1,330
電圧 (V)	100		
電流 (A)	4	12	14
質量 (kg)	2.9	4.8	9.0

◎200V用もございます。

コードレスインパクトレンチ

商品コード	LC5 01200
代表管理番号	001259
メーカー	日立工機
型式	WR12DM2
四角ドライブ寸法 (Sq)	12.7
充電時間 (min)	23
質量 (kg)	1.6

KO

販売品

・六角ソケット

六角ソケット

差込角	ソケット	ISO（普通）	ハイテンション
19.0mm 25.4mm	17	M10	–
	19	M12	–
	21	–	–
	22	M14	M12
	23	–	–
	24	M16	–
	26	–	–
	27	M18	M16
	30	M20	–
	32	M22	M20
	35	–	–
	36	M24	M22

・ユニバーサルジョイント

・アダプター

・エクステンションバー

本カタログに掲載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。