

交流アーク溶接機 250A~500A

特教 電防

ABB 25000



電撃防止装置内蔵

ABB 30000



電撃防止装置内蔵

ABB 300A0



電撃防止装置内蔵
・リモコン付

ABB 500A0



電撃防止装置
・リモコン機能内蔵

商品コード	ABB 25000	ABB 30000	ABB 300A0	ABB 500A0
呼称	交流溶接機			
定格電流 (A)	250	300	300	500
メーカー	ダイヘン		パナソニック溶接システム	ダイヘン
型式	BS250M-4	BS300M-4	YK-305 (6) AH1	BPRX-500-1
定格入力電圧 (V)	200			
相数	単相			
周波数 (Hz)	50/60			
定格入力 (kVA {kW})	18.5 {12.4}	24.0 {14.4}	25.0 {15.0}	43.5 {24.0}
溶接電流範囲 (A)	75~250	65~300	60~300	100~500
定格使用率 (%)	20	30	40	60
最高無負荷電圧 (V)	80			85
定格無負荷電圧 (V)	抵抗負荷電圧 (V)	35		40
	リアクタンス負荷電圧 (V)	0		
適用溶接棒 (mm)	φ2.6~5.0	φ2.6~6.0		φ3.2~8.0
電撃防止装置検定合格番号	第TE118号	第TE117号	—	第TE115号
寸法	全長L (mm)	255		475
	全幅W (mm)	410	505	770
	全高H (mm)	400		850
質量 (kg)	34	48	69	207/200

直流溶接機 300A



商品コード	ABC 30000	
メーカー	ダイヘン	
型式	B-TAC300	
相数	三相	単相
周波数 (Hz)	50/60共用	
定格出力電流 (A)	300	200
定格入力電圧 (V)	200	
定格入力 (kVA {kW})	12.0 {11.6}	9.2 {7.03}
溶接電流範囲 (A)	20~300	20~200
最高無負荷電圧 (V)	63	
適用溶接棒 (mm)	φ1.6~6.0	
定格負荷電圧 (V)	32	28
定格使用率 (%)	40	
入力電圧許容範囲 (V)	170~250	
寸法	全長L (mm)	248
	全幅W (mm)	445
	全高H (mm)	410
質量 (kg)	21	

WCT

ホルダー (ZBG 38012) 中間 (ZBG 38201)
アース (ZBG 38013)
万力 (ZBG 38014)



商品コード	ZBG 38012	ZBG 38013	ZBG 38014	ZBG 38201
代表管理番号	00V83	00V84	00V85	00V82
呼称	ホルダー	アース	万力	中間
断面積 (mm ²)	38			
定格電流 (A)	300まで			
標準コード長 (m)	1			20

溶接機

発電機・電気関連周辺機器

照明機器

コンプレッサ・エア関連機器

レンタカー

高所作業車・作業足場

揚重・運搬・搬送機器

金属・鉄筋加工

切断

研削

締付・緩め

穴あけ

はつり

機械工具

防爆対応機器

検査・テスト機器

通信計測機器

ハウス・備品・シーズン品

環境関連機器

水処理機械

資料