

エアプラズマ切断機

特教

電動式

コンプレッサ内蔵型



商品コード	AB9 06000 002	
呼称	電動プラズマ切断機	
メーカー	パナソニック溶接システム	
型式	カットスターPA60	
切断電源	形式	YP-060PA2
	定格入力電圧 (V)	200
	相数	三相 单相
	周波数 (Hz)	50/60
	定格入力 (kVA {kW})	14 {10.5} 10 {6.0}
	出力電流 (A)	60 40
定格使用率 (%)	40	
寸法	全長L (mm)	210
	全幅W (mm)	515
	全高H (mm)	460
質量 (kg)	32	



【切断能力】

切断板厚 (mm)	4	15	25
軟鋼	[Bar chart showing capability up to 25mm]		
亜鉛鋼板	[Bar chart showing capability up to 15mm]		
ステンレス	[Bar chart showing capability up to 10mm]		
アルミニウム	[Bar chart showing capability up to 10mm]		
しんちゆう	[Bar chart showing capability up to 10mm]		
銅	[Bar chart showing capability up to 10mm]		

エンジン式

1台4役簡単操作

- ①エアプラズマ切断 ②アーク溶接
- ③交流電源 ④サービスエア



商品コード	AB8 07000	
呼称	エンジンプラズマ切断機	
メーカー	デンヨー	
型式	PCX-70ES	
プラズマ切断	定格出力 (kW)	9.8
	定格電流 (A)	70
	定格電圧 (V)	140
	電流調整範囲 (A)	20~70
	定格使用率 (%)	60
アーク溶接	定格出力 (kW)	8.74
	定格電流 (A)	280
	定格電圧 (V)	31.2
	電流調整範囲 (A)	30~300
	定格使用率 (%)	50
交流電源	適用溶接棒 (mm)	φ2.0~6.0
	周波数 (Hz)	60
	相数	单相 (2線式)
サービスエア	吐出空気圧 (MPa)	0.7
	吐出空気量 (m³/min)	0.2
	型式	空冷 CT-0702 H1135形
切断トーチ	ケーブル長 (m)	15
	使用空気量 (MPa)	0.39
	(m³/min)	0.17
エンジン	定格出力 (kW/min ⁻¹)	20.9/3,600
	燃料	軽油
寸法	燃料タンク (L)	40
	全長L (mm)	1,580
	全幅W (mm)	850
乾燥質量 [整備質量]	全高H (mm)	1,050
	(kg)	590 [635]
騒音値	[dB(A)]	66

接続例




【切断能力】

切断板厚 (mm)	1	5	10	15	20	25	30	35
鉄	[Bar chart showing capability up to 35mm]							
亜鉛鋼板	[Bar chart showing capability up to 15mm]							
ステンレス	[Bar chart showing capability up to 10mm]							
アルミ	[Bar chart showing capability up to 10mm]							
銅	[Bar chart showing capability up to 10mm]							
しんちゆう	[Bar chart showing capability up to 10mm]							

接続図 (電動式/エンジン式)

コンプレッサ内蔵型



販売品 (電動式/エンジン式)

