

レンタルします!

深夜の工事やイベント用電源など、さまざまなシーンで活躍!

静音発電機

AKT/O

アクティオ

抜群の低騒音 43/47dBを実現。

(50/60Hz、図書館内の音とほぼ同程度)

*音圧レベル無負荷時7m四方向平均値

スライド式サイドドア、
開閉しやすいフロントパネル等、
新構造を採用しており
メンテナンスが容易。

3電源仕様標準装備。



商品コード	AAE 025BA 001	
メーカー	デンヨー	
型式	DCA-25MZ	
周波数(Hz)	50/60	
三相4線式 200V級	出力 (kVA)	20/25
	電圧 (V)	200/220
	電流 (A)	57.7/65.6
三相4線式 400V級	出力 (kVA)	20/25
	電圧 (V)	400/440
	電流 (A)	28.9/32.8

単相3線式 100V/ 200V級	出力 (kVA)	11.5/14.4
	電圧 (V)	100/200/110/220
	電流 (A)	57.7×2/57.7/ 65.2×2/65.6
単相 補助出力	出力*1 (kVA)	3/3.3
	電圧 (V)	100/110
	コンセント (kVA×個)	1.5×6/1.65×6
力率	三相:0.8/単相:1.0	
燃料	軽油	
燃料タンク容量 (L)	80	

寸法	全長L (mm)	1,750
	全幅W (mm)	1,000
	全高H (mm)	1,220
乾燥質量[整備質量] (kg)	920[1,010]	
騒音値	dB(A)	43 / 47

※仕様内に/がある場合は、左が50Hz、
右が60Hzの値となります。

*1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

