

消音電動ドライバー

サイドライバー®

締め付け時のインパクト音を抑制

▶作業内容に合わせてモードを選択することで静かに作業可能

- ・従来のインパクトドライバーで発生している打撃音を低減しています
- ・クラッチ制御機能により既定のトルク値に達すると回転が止まるため、手首をひねる等のけがのリスクを軽減できます
- ・予備バッテリー1個付属



ボタンでモード切替

商品コード	T7S D0001 001	
管理番号	008588	
能力	小ねじ	4~8mm
	コーススレッドねじ	22~125mm
	普通ボルト	M5~M10
	テクスねじ	Φ3.5~Φ6
最大締め付けトルク		最大33N・m
無負荷回転数	弱モード	1000回転/分
	中モード	1700回転/分
	強モード	2800回転/分
	テクスモード	正転 3100回転/分 逆転 2800回転/分
大きさ(mm) (W×H)	136×226	
重さ(kg)	1.5(バッテリー装着時)	
蓄電池	HiKOKI製18V(BSL18※※シリーズ) 又はマルチボルト	
適用条件	ネジ締め、単管クランプ締め	

<メーカー>

 **株式会社 丸高工業**

<販売店>

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

