

レンタルします！

遠隔操作・作業監視・防犯対策に！

AktioEyes -SIM 仕様-

AKT/O

アクティオ

鮮明・低遅延・途切れない



パンチルトズーム対応型モデル



赤外線対応型モデル

JIZAI社独自の映像圧縮技術を使用した 次世代クラウドカメラ



解像度フルHD 30FPS

フルHDの30fpsで記録
滑らかで鮮明な映像を見ることができます



圧縮技術により従来課題を解決

データ容量を大幅削減！
ネットワーク負荷の軽減でトラブルが減ります



高速・高精度プリセット機能

独自の通信技術で途切れず低遅延の操作が可能
プリセット機能で、撮影条件の変更が簡単に！



過去30日分の映像を録画

圧縮技術により30日分の映像を遡れるように！
問題箇所の発見や作業の記録に役立ちます

カメラの種類は2機種から選べます

パンチルトズーム対応

遠方の文字までくっきり見える！



商品コード		R6S 10004 001/ R6S 10008 001 ※常時閲覧対応
カメラ	画角 (度)	最大:水平77 垂直44
	画像解像度 (P)	1,080(FHD)
	最大フレームレート (fps)	30
	機能	首振り・ズーム機能(光学ズーム21倍)
	保護等級	IP66
動作温度 (℃)		カメラ: -20~55 通信BOX: 0~50
電源 (V)		AC100
録画期間		30
通信BOX	寸法 L×W×H (mm)	245×182×245
	質量 (kg)	約3.5

赤外線対応

照明のない暗闇でも使用可能！



商品コード		R6S 10005 001/ R6S 10009 001 ※常時閲覧対応
カメラ	画角 (度)	水平128 垂直71
	画像解像度 (P)	1,080(FHD)
	最大フレームレート (fps)	30
	機能	赤外線機能(自動で切替)
	保護等級	IP66
動作温度 (℃)		カメラ: -20~55 通信BOX: 0~50
電源 (V)		AC100
録画期間		30
通信BOX	寸法 L×W×H (mm)	245×182×245
	質量 (kg)	約3.5

構成



取付イメージ

接続は簡単3ステップ

- ①カメラと通信BOXを単管に取り付け
- ②カメラのLANケーブルを通信BOXに接続
- ③電源ケーブルをAC100V電源に接続



株式会社アクトィオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

遠隔操作・作業監視・防犯対策に！

AktioEyes -LAN モデル-

AKTIO

アクティオ

鮮明・低遅延・簡単接続




パンチルトズーム対応型モデル



赤外線対応型モデル

AKTIOオリジナル LAN接続型 クラウドカメラ



現場の通信インフラを柔軟に活用

現場の光回線や既設のネットワークに繋ぐだけ！
スターリンクとの組み合わせも可能



過去30日分の映像を録画

圧縮技術により30日分の映像を遡れるように！
問題箇所の発見や作業の記録に役立ちます



解像度フルHD 30FPS

フルHDの30fpsで記録
滑らかで鮮明な映像を見ることができます



最大16画面までマルチ表示可能

1つの画面に最大で16台分の映像を同時に表示
可能！ 広大な現場や複数拠点も一括管理

カメラの種類は2機種から選べます

パンチルトズーム対応

遠方の文字までくっきり見える！

【等倍映像】



【光学ズーム】



商品コード	R6S 00010 001
カメラ	画角 (度) 最大:水平77 垂直44
	画像解像度 (P) 1,080(FHD)
	最大フレームレート (fps) 30
	機能 首振り・ズーム機能(光学ズーム21倍)
	保護等級 IP66
動作温度 (℃)	カメラ: -20~55 通信BOX: 0~50
電源 (V)	AC100

赤外線対応

照明のない暗間でも使用可能！

【昼間】



【夜間】



商品コード	R6S 00011 001
カメラ	画角 (度) 水平128 垂直71
	画像解像度 (P) 1,080(FHD)
	最大フレームレート (fps) 30
	機能 赤外線機能(自動で切替)
	保護等級 IP66
動作温度 (℃)	カメラ: -20~55 通信BOX: 0~50
電源 (V)	AC100

組み合わせ品

Starlink Business 【商品コード:R9G 00005 001】

連携することであらゆる現場に対応！



山間部



タワークレーン上部



ダム現場

【注意事項】

- ・LANモデル単体には通信回線装置は含まれておりません。
- ・現場の有線LAN環境(DHCP有効)が必要です。スターリンク以外の場合、固定IP運用やセキュリティ制限がある場合は事前にご相談ください。
- ・通信困難な現場向けには、スターリンクのご利用を推奨します。
- ・標準で5mのLANケーブルが付属しております。延長する際は別途ご相談ください。

【構成品】

【取付イメージ】



カメラ本体
LANケーブル付(5m)



電源ケーブル5m
(AC100V)



制御BOX



LANケーブル(5m)




※取付用の単管クランプは付属

4ステップで使用開始！

- ①カメラと通信BOXを単管に取付
- ②カメラや電源のケーブルを接続
- ③通信用のLANケーブルを接続
- ④電源を投入

LANケーブル



既存のルーターや
スターリンクと接続

株式会社アクトィオ

<https://www.aktio.co.jp>

