

レンタルします！

建設現場対応、大容量ポータブルバッテリー！

バッテリーユニット SATORICORE

A K T / O

アクティオ

SATORICORE アクティオ専用仕様は、
「大容量」「大型キャスター」で可搬性に優れ、タフな現場に対応します

SATORICORE アクティオ専用仕様
(総容量5,357Wh)



カセット型
バッテリー

各種様々な
電動工具
に対応

-20°C
の環境でも
稼働

UPSへの
切替
0秒

高出力インバータ搭載で
工事機材にも活用が可能！

連続使用可能時間（目安）アクティオ専用仕様 総容量5,357Wh

※最大出力の場合



LEDバルーン投光機 (420W) LEDバルーン投光機 (150W)



スポットエアコン (1,000W)



コアドリル (1,500W)



マグネットドリル (710W)



電力・通信用
ケーブルカッター
(430W)



スタンドファン
(120W)



クールミスト
(310W)

約10.5時間

約32時間

約4.5時間

約3時間

約6.5時間

約11時間

約39時間

約15時間

SATORICORE アクティオ専用仕様（総容量 5,357Wh）

【サイズ L310mm×W550mm×H770mm 質量 72.8 kg】

専用カバーで
多少の小雨や粉塵にも対応



■バッテリーの増設はケーブルレス

- ・増設バッテリーの容量1基あたり2,160Wh
- ・カセット型のため、移動が必要なときには必要な分だけ簡単に持ち出せる設計

■用途に合わせて組み合わせが可能

- 【例】
- ・メインベース+バッテリー ×2、インバータ (5,357Wh)
 - ・インバータ、バッテリー ×2 (4,320Wh)
 - ・メインベース+バッテリー ×1 (3,197Wh)
 - ・インバータ、バッテリー ×1 (2,160Wh)
 - ・メインベース (1,037Wh)



商品コード		R5F 05357 001			
呼称	メインベース(インバータ搭載)	バッテリー 2,160Wh	インバータ 2,200	オフロードキャスター	
蓄電容量 (Wh)	1,037	2,160	—	—	
バッテリータイプ		リン酸鉄リチウムイオン			
出力	定格出力 (W)	2,200	—	2,200	—
	周波数 (Hz)	50/60	—	50/60	—
	AC出力 (A)	4	—	4	—
	USB出力	USB-C×4/USB-A×2	—	—	—
	DC出力 (DC5521)	1 (12V/3A)	—	—	—
	シガーソケット出力	1 (12V/10A)	—	—	—
入力	AC入力 (W)	1,500	—	1,500	—
	ソーラーパネル入力	1	—	—	—
充電時間 (分)	約130	約130	—	—	—
動作環境	温度 入力/出力 (°C)	0~45/-20~45			—
	保管温度 (°C)	0~60			—
	湿度 (%)	1~95 RH			—
寸法 L×W×H (mm)	300×480×225	300×465×186	300×465×103	310×550×150	
質量 (kg)	16.8	22.1	5.2	6.6	

・このカタログに掲載している製品と実際の色が異なる場合があります。

・本製品による誤作動、または不具合による使用機器の停止や損傷、データ消失などについて
当社は一切の責任を負いかねます。

・上記の仕様は、実使用時は、天候や使用する機器の電力傾向によって異なる場合があります。

・通常は屋内仕様のため、雨天時の長時間使用はお控えください。

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

