

レンタルします！

幅広い適応配管径で、50mmの曲管にも対応

パイプカメラ HS3040

AKT/O

アクティオ



カメラヘッド

φ 30mm

ケーブル長

40m

推奨適応配管径

φ 50mm ~ 800mm

- カメラ映像のトップが常に天井方向を向く、**自動水平機能**を搭載
- カメラヘッドとケーブルは**水中形防水構造 (IP68 / 水深100mまで)**で水道管などの水圧が高い管路で使用可能
- カメラの照明用光源には**白色LED4灯**を採用
- フルカラーの画像記録装置液晶モニター (VR570) 付きで**作業記録はSDカード (4GB付属) にて静止画・録画の保存が可能**

商品コード	R6D 40050 001
型式	HS3040
カメラヘッド径 (mm)	φ 30
挿入部 推奨適応配管径 (mm)	φ 50 ~ 800
ケーブル長 (m)	40
照明 (灯)	高輝度白色 LED 4
防水能力 ※カメラヘッド、ケーブル部のみ	IP68 (耐水圧 1.0MPa)

電源 (V)	AC100/ バッテリー
バッテリー連続使用时间 (h)	約 5
モニター	5.6 型高画質液晶モニター
その他 記録方式	静止画 (JPEG ファイル) / AVI
保存形式	4GB SDHC カード
寸法 (L×W×H) (mm)	430×304×603
質量 (kg)	約 12

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

