

レンタルします!

メモリ機能付の防水型

デジタル温度計 SK-1260

※標準センサ付センサ測定範囲:-100℃~300℃

AKT/O

アクティオ

ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。
機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。

- セット内容
- 本体
- 標準センサ
- ソフトケース
- 単4形乾電池×4本
- 取扱説明書
- 弊社検査成績書



コード長:約1.1m

標準センサ(SK-S100K)
φ2.3×L150mm (SUS316/先角)

防水 IPX4

センサ接続時の本体の防水性能
JIS C 0920 IPX4に準拠

メモリ機能

ボタン1つで簡単保存
・マニュアルモードで最大180件・オートモードで最大120件

アラーム機能

上限・下限の温度設定が可能
到達するとアラームにてお知らせします

センサ1本付

-100℃~300℃まで測定可能な
標準センサが付属です

目的・用途に応じてさまざまなセンサに対応 ※別途レンタル・販売対応

●レンタル

静止表面用センサ/SK-S301K(測定範囲:0~600℃)
商品コード:RTN 0S001 001

●販売(価格につきましては営業所にご連絡ください。)

アスファルト用センサ/SK-S106K(測定範囲:0~300℃)
高温用センサ/SK-S107K(測定範囲:0~1000℃)



etc...

静止表面用L型センサ/SK-S303K(測定範囲:0~800℃)
商品コード:RTN 0S002 001
静止表面用センサ/SK-S307K(測定範囲:-30~400℃)
商品コード:RTN 0S003 001

商品コード	RTN 00001 001
本体型式	SK-1260
メーカー	佐藤計量器製作所
測定範囲 標準センサ (°C)	-100~300
測定範囲 サーミスタ (°C)	-30.0~199.9
測定範囲 熱電対(K) (°C)	-99.9~1250
分解能 (°C)	0.1(199.9まで)1(200以上)
精度 標準センサ (°C)	クラス1(JIS)±1.5(-40以上~375未満)±0.004· t (375以上 1000未満)
精度 サーミスタ (°C)	本体精度:±0.2 センサ精度:±0.1%rdg+0.2(0.0~150)±0.2%rdg+0.4(上記以外)
精度 熱電対(K) (°C)	本体精度±0.1%rdg+0.3(0.0~199.9)±0.5(-99.9~0.1)±0.2%rdg+1(200~1250)
記録件数	マニュアル:180件 オート記録:120件
使用温度・湿度 (°C/%)	0~50、80以下(結露なきこと) 防水:IPX4準拠
付属標準センサ (mm)	K熱電対SK-S100K(φ2.3×L150 1.1mケーブル付)
主な機能	MAX(最大値)、MIN(最小値)、HOLD(データホールド)、REL(変化量)、REC(記憶)、アラーム設定
電源 (本)	単4形乾電池(R03)×4
電池寿命 (h)	マンガン:連続180 アルカリ:連続280
寸法(W×D×H) (mm)	66×25×175
質量 (g)	約200(電池含む)

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

