

2020年
10月

新商品・ おすすめ商品

AKTIO

アクティオ

NEW



ハイブリッド発電機

給油困難現場向け

- バッテリー運転とディーゼルエンジンのハイブリッド式。
- バッテリーが少なくなるとディーゼルエンジンに切り替わります。
- 通常の発電機に比べ、約2倍の連続運転が可能で、低騒音です。

商品コード	AAH 00200 001	騒音値*1 (dB)	85.9	
単相 2線式 出力	ハイブリットON時 (kVA) ハイブリットOFF時 (kVA)	2.0 3.1	寸法(L×W×H)*2 (mm) 乾燥質量[整備質量]*2 (kg)	1,485×800×1,250 388[409]

※1 音響パワーレベル 無負荷定格回転(3,000min⁻¹)時の値です。※2 4輪台車付

NEW



送風機(循環型温風)

コンクリート現場向け

- 循環型の温風送風機。
- 室内の乾燥作業に。
- 不安定な足場でも移動が安易な大型キャスター付。

商品コード	BD4 04003 001	風量 (m ³ /min)	22
電源 (V) (Hz)	三相200 50/60	寸法(L×W×H) (mm)	510×700×895
電流 (A)	28	質量 (kg)	25.5

冬季商品特集

冬の屋内・屋外での作業に役立つ商品も
ご用意しております。
冬の準備はお早めに。



詳しくはこちらから
ご確認ください。



照明機器商品



暖房関連商品

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします!

給油が頻繁にできない現場で活躍!長時間連続運転が可能。

ハイブリッド発電機

AKT/O

アクティオ

バッテリーとエンジンのハイブリッド運転で
長期間の連続運転を実現。


ハイブリッド運転時の
騒音も静かなので
夜間運転も安心。

4輪台車付で
簡単に移動可能。



① バッテリー運転

バッテリーから交流
100Vに変換し、交流電
流を供給します。




② ハイブリッド運転

バッテリー残量が約10%
以下に低下すると、自動
的にエンジンを始動し、
エンジン発電機側から電
源を供給すると同時に、
バッテリーの充電を開始
します。



③ 再びバッテリー運転

バッテリー残量が約80%
まで回復すると、再びバ
ッテリー側の出力に切り
替え、エンジンを停止し
ます。



商品コード	AAH 00200 001		
単相2線式出力	ハイブリットON時	(kVA)	2.0
	ハイブリットOFF時	(kVA)	3.1
騒音値 ^{※1}		(dB)	85.9
寸法(L×W×H) ^{※2}		(mm)	1,485×800×1,250
乾燥質量[整備質量] ^{※2}		(kg)	388[409]

※1 音響パワーレベル 無負荷定格回転(3,000min⁻¹)時の値です。※2 4輪台車付

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします!

灯油を使わないので空気を汚さず乾燥!ゆっくり室温UP!

送風機 (循環型温風)

AKT/O

アクティオ

閉められた室内の空気を **循環しながら**

徐々に **乾燥することが可能!**

温度調節ダイヤル付・角度調節可能。

足場の悪いところでも

**移動がラクな
大型キャスター付き。**



商品コード	BD4 04003 001
型式	ISH-10KT
メーカー	ナカトミ
電源 (V) (Hz)	三相200 50/60
消費電力 (W)	10,000
電流 (A)	28

風速 (m/min)	180
風量 (m ³ /min)	22
安全装置	過昇温度防止装置
寸法 (L×W×H) (mm)	510×700×895
質量 (kg)	25.5

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

