

2021年

3月

# 新商品・ おすすめ商品

A K T / O

アクティオ

NEW



## 鉄筋探査機

鉄筋探査・空洞探査・埋設管探査向け

- コンクリート内部探査深度60cmまで対応します。
- 高解像画面かつ高速処理技術を搭載で、本体をコロコロ転がすだけの簡単測定です。
- 「鉄筋探査」だけでなく、空洞調査や、埋設管探査など幅広く使用可能です。

商品コード	R3B 600E0 001
型式	ストラクチャスキャン SIR-EZXT
測定方式	電磁波レーダー方式
探査対象物	鉄筋、塩ビ管、電線管、空洞など
寸法 (L×W×H) (mm)	約236×157×184
質量 (kg)	約1.8(バッテリー込)

おすすめ



## 地中探査機

地中埋設物探査向け

- 2周波数(250MHz、700MHz)で同時に表層から深層まで埋設物の探査が可能です。
- ハンドル部のPC画面で現在の測定状況がタイムリーに分かります。
- ヘッド部分の可動や折りたたみ機構等、持ち運びや探査に便利な機能を搭載しています。

商品コード	RTB 02001 001
型式	オペラデュオ
測定方式	電磁波レーダー方式
探査対象物	水道管、ケーブル管、ガス管、ヒューム管、塩ビ管など
探査深度 (m)	最大6(地盤条件により異なる)
探査速度 (km/h)	最大10
電源 (V)	小型バッテリー、DC12
寸法 (L×W×H) (mm) ※ ()内は折たたみ時	1,470×580×1,070 (1,080×580×410)
質量 (kg)	約24

おすすめ



## 吊荷通過警報システム

クレーン作業の安全対策向け

- クレーン作業時の危険を警報音で知らせて現場の安全を守ります。
- クレーンのフック部に簡単取付。
- 音声到達距離は、200m超える大出力です。

商品コード	RSC 00003 001	取付可能ワイヤー径 (mm)	最大60
型式	安全マン AZM-R34	使用電池	12V、7Ah
音声出力 (W)	定格6 最大10	使用温度 (°C)	-10~40
音声最高到達距離 (m)	約250	寸法 (L×W×H) (mm)	186×225×547
連続使用 (日)	約3※	質量 (kg)	約10
メッセージ入力数	4つ		

※ご使用頻度により変わります。

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>


レンタルします！

NETIS 登録番号 CB-160009-VE

金属・非金属・空洞厚みがみえる！

# 鉄筋探査機 ストラクチャスキャン SIR-EZXT

AKT/O

アクティオ

コンクリート内部探査深度約60cmまで対応！

自動深度・感度補正機能搭載！

！高解像画面かつ高速処理技術を搭載！

本体をコロコロ転がすだけの簡単測定で、あらゆるシーンで活躍します！

用途は「鉄筋探査」だけでなく、  
空洞調査や、埋設管探査など  
幅広く使用可能です。

使用例

- 壁、床、天井等内部の金属と非金属の位置探査に
- 修復計画のためのコンクリート状態把握に
- 橋梁、壁、トンネル、アスファルト舗装厚、ブロック塀などの空隙探査に

！豊富なオプションもご用意しています。

組合せることで狭所探査、活電線探査、報告書作成にも対応



商品コード	R3B 600E0 001
型式	SIR-EZXT
測定方式	電磁波レーダー方式
探査対象物	鉄筋、塩ビ管、電線管、空洞等
周波数 (MHz)	2,700
探査深度 (cm)	約60
探査深度範囲 (cm)	10,20,30,40,50,60
電源	バッテリー駆動
連続使用時間 (h)	2.5(但しLED低照度)
寸法 (L×W×H)(mm)	約236×157×184
質量 (kg)	約1.8(バッテリー込)

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします!

土面や道路、橋梁など幅広い場所で使えるレーダー探査機

# 地中探査機 オペラデュオ

AKTIO

アクティオ



2周波数(250MHz、700MHz)で同時に  
表層から深層まで最大6m、  
埋設物の探査が可能です。

ハンドル部のPCをセットでき、  
現在の測定状況がタイムリーに分かります。

ヘッド部の可動や折りたたみ機構等、  
便利な機能を搭載しています。



商品コード	RTB 02001 001
型式	オペラデュオ
測定方式	電磁波レーダー方式
測定周波数 (MHz)	250/700
探査対象物	水道管、ケーブル管、ガス管、ヒューム管、塩ビ管など
探査深度 (m)	最大6(地盤条件により異なる)
探査速度 (km/h)	最大10
スキャンレート (スキャン/sec)	381
スキャン間隔 (スキャン/m)	42
表示システム	防じん、防滴パソコン(タッチパネル)
電源 (V)	小型バッテリー、DC12
寸法 (L×W×H) (mm)	1,470×580×1,070
折りたたみ時寸法 (L×W×H) (mm)	1,080×580×410
質量 (kg)	約24

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

NETIS 登録番号 QS-190011-A

AKT/O

アクティオ

音で危険通知

# 吊荷警報装置 安全マン



本体



リモコン



充電器

- クレーン作業時の危険を警報音で通知
- クレーンのフック部に  
取り付けるだけで簡単装着
- 大音量スピーカーで音声到達距離は 200m超
- バッテリー稼働で、4 種類の音源を標準装備
- 携帯可能な小型リモコンでオペレーターだけでなく、  
作業者からも操作可能

## 付属品

- ・ バッテリー
- ・ 充電器
- ・ U ボルト
- ・ リモコン
- ・ 収納ケース
- ・ 取扱説明書
- ・ 充電器取扱説明
- ・ 弊社検査成績書

商品コード		RSC 00003 001
型式		AZM-R34 安全マン
音声出力	(W)	定格 6、最大 10
音声最高到達距離	(m)	約 250
連続使用	(日)	約 3
メッセージ入力数		4 つ
取付可能ワイヤー径	(mm)	最大 60
使用電池		12V、7Ah
使用温度	(℃)	-10 ~ 40
寸法 (L×W×H)	(mm)	186×225×547
質量	(kg)	約 10

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

