

2021年
7月

新商品・ おすすめ商品

AKT/O

アクティオ

NEW



上向き作業用腕部補助型アシストスーツ

作業補助向け

■ 天井ボード取付など、上向き作業による上腕、肩への負担を軽減します。

商品コード	ZV9 00301 001	ZV9 00301 002	高さ調節	8段階調節
型式	TASK AR1.0 (通常仕様)	TASK AR1.1 (マイルド仕様)	動力	ガススプリング
アシスト力	レベル1 (2.2kg~3.1kg)	レベル2 (3.1kg~4.0kg)	装着時間 (分)	約1
	レベル3 (4.0kg~5.4kg)	レベル4 (5.4kg~6.8kg)	質量 (kg)	約3.9

おすすめ



熱中症予防表示器

熱中対策向け

■ 5段階LEDライトとWBGT表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせします。

商品コード	RN4 00602 001	WBGT (°C)	±2.0
型式	CN5006	精度 気温計 (°C)	±1.0 (気温0~40°Cの場合)、±2.0 (それ以外)
測定仕様	WBGT (°C)	湿度計 (%)	±5 (湿度35~75%の場合)、±8 (それ以外)
	気温 (°C)	熱中症指標ランク	ランプの色と点滅で表示
	湿度 (%)	防水規格	IPX5
測定範囲外	LO/HI表示	電源 (電池寿命)	1.5V単3形アルカリ乾電池×2本 (約6ヶ月)
		環境対策品	RoHS適合
		寸法 (L×W×H) (mm)	95×300×305
		質量 (kg)	約1.4

おすすめ



トラック支柱 タイヤ踏込式

安全対策向け

■ 感知ロープがつけられるため落下防止ができます。

■ パイプ径が太く軽量です。

■ あおり無しのトラックにも使用可能です。

トラックタイヤ支柱 (本体)

商品コード	T4V T0100 001
代表管理番号	006040
パイプ径 (mm)	60.5
寸法 (mm)	3,550×830
質量 (kg)	37

タイヤ支柱用アウトリガー (組合せ品)

商品コード	T4V T0001 001
代表管理番号	006041
パイプ径 (mm)	42.7
寸法 (mm)	1,400×796
質量 (kg)	6

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

上向き作業による上腕、肩への負担を軽減 上向き作業用腕部補助型 アシストスーツ

AKT/O

アクティオ

- 天井ボード取付など、上向き作業による上腕、肩への負担を軽減します。
- ガススプリングを動力としており、電力不要で長時間の連続使用が可能です。
- 重量約3.9kg。軽量・コンパクトで男女問わず扱いやすいです。



商品コード	ZV9 00301 001		ZV9 00301 002	
型式	TASK AR1.0 (通常仕様)		TASK AR1.1 (マイルド仕様)	
アシスト力	レベル1 (2.2kg～3.1kg)	レベル2 (3.1kg～4.0kg)	レベル3 (4.0kg～5.4kg)	レベル4 (5.4kg～6.8kg)
高さ調節	8段階調節			
動力	ガススプリング			
装着時間(分)	約1			
質量 (kg)	約3.9			

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

LEDライトとWBGT表示で熱中症を予防します！

熱中症予防表示器

AKT/O

アクティオ



黒球式を採用！
輻射熱もしっかり計測

WBGT表示

気温／湿度表示

- 5段階LEDライトとWBGT表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせします。
- 壁掛け、単管パイプ等、目的・用途に応じて様々な取付方法に対応可能です。



単管設置時



壁掛設置時

商品コード	RN4 00602 001	測定範囲外	LO/Hi表示	防水規格	IPX5
型式	CN5006	精度	WBGT(℃) ±2.0	電源(電池寿命)	1.5V単3形アルカリ乾電池×2本(約6ヶ月)
WBGT(℃)	0～60		気温計(℃) ±1.0(気温0～40℃の場合)、±2.0(それ以外)	環境対策品	RoHS適合
測定仕様	気温(℃)		0～60(結露なきこと)	湿度計(%) ±5(湿度35～75%の場合)、±8(それ以外)	寸法(L×W×H)(mm)
	湿度(%)	20～90	熱中症指標ランク		ランプの色と点滅で表示

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

荷台から墜落した際の衝撃を軽減！

タイヤ踏込式 **トラック支柱**

AKT/O

アクティオ

墜落防止

- 感知ロープがつけられるため落下防止！
- パイプ径が太く軽量！
- あおり無しのトラックにも使用可能！



トラック支柱の部品

発送
OK!

連結時



分割時



※アウトリガーオプション品になります。

組み立てポイント

工具
不要!



- キャスター付き。移動簡単！
- タイヤの乗り上げがわかり設置簡単！

名称	親綱6m	親綱10m	親綱15m	緊張器	名称	商品コード	管理番号	パイプ径	寸法	質量	メーカー
管理番号	005290	0096K	0097K	005293	トラックタイヤ支柱	T4V T0100 001	006040	60.5	3550×830mm	37kg	長谷川工業
					タイヤ支柱用 アウトリガー	T4V T0001 001	006041	42.7	1400×796mm	6kg	

1セット ● 支柱×2本・アウトリガー×1本 ● 親綱15m×1本 ● 親綱10m×1本・緊張器×2個

注意事項

- 最大使用質量:100kg
- 支柱間は7.4m未満で使用してください。
- 支柱間は1人で使用してください。
- 安定した水平で堅固な場所に設置してください。

- 支柱とタイヤのセンター位置を合わせてベースをタイヤで踏んでください。
- 落下衝撃により支柱が曲がる可能性があるため必ず養生を行ってください。

- 支柱の中央にタイヤが乗るようにして使用してください。

トラックの前輪

※アウトリガーは必ず前輪に設置をお願いします。

トラックの後輪

部品のそれぞれの結合部にロックピンとRピンがあるので忘れずに刺して固定してください。

