

2023年

3月

新商品・ おすすめ商品

A K T I O

アクティオ

NEW



充電式バッテリー工具 震動ドライバドリル

内装工事向け

- 3モード切替えが可能(コンクリート・鉄工・木工)。
- 無段変速機能付で、回転数を任意に調節することができ、安全のため、電源を切ると回転が停止します。

商品コード	LCE 19021 002	回転数 (min ⁻¹)	高速 0 ~ 2,000 低速 0 ~ 400
型式	HP458DZ	打撃数 (min ⁻¹)	高速 0 ~ 30,000 低速 0 ~ 6,000
穴あけ能力 (mm)	コンクリートブロック:16 鉄工:13 木工:38	電圧 (V)	18
ネジ締め能力 (mm)	木ネジ:φ 10×90 小ネジ:M6	寸法 (L×W×H) (mm)	225×79×259
チャック能力 (mm)	1.5 ~ 13	質量 (バッテリー含む) (kg)	2.3

※バッテリーは別途レンタルとなります。

おすすめ



充電式バッテリーLEDライト

屋内工事向け

- 充電工具のバッテリーで点灯可能な、屋内型の充電式LEDライトです。
- パナソニック・ポッシュ・マキタ・HIKOKI(日立)製の18V/14.4Vバッテリーが使える「マルチチェンジャー」付き。

商品コード	LCE 01051 001	出力 (W)	40
型式	BAT-HRE40SMC-SP	全光束 (lm)	3,800
タイプ	引掛式	連続点灯時間 (マキタ 18V6.0Ah 使用時) (h)	HIGH 3.5 LOW 6.5
引掛適合径 (mm)	φ 60.5まで	寸法 (L×W×H) (mm)	209×230×358
電圧 (V)	18/14.4	質量 (バッテリー除く) (kg)	2.4

※バッテリーは別途レンタルとなります。

おすすめ



バッテリー・ユニット

非常時向け

- 大容量かつコンパクトで、持ち運びが簡単なバッテリーユニットです。
- 防災備品、停電非常時の電源としても最適で、携帯、テレビ、パソコン、電気ポットなど消費電力1,500Wまでの電気製品に使用可能です。

商品コード	R5F 01346 001	充電入力 (AC) (V)	100
型式	PVS-1346	出力端子 (V)	AC100、DC12、USB5
蓄電容量 (Wh)	1,346	寸法 (L×W×H) (mm)	340×175×255
充電時間 (AC) (h)	5~6	質量 (バッテリー含む) (kg)	13
AC 定格出力 (W)	1,500		

その他
充電式バッテリー工具
多数取り揃え!



丸ノコ木材用防塵
粉塵が出やすい石工ボードや
サイディングボードの切断に最適



マルチツール
40種を超えるブレードで
あらゆる作業に対応



インパクトレンチ
軽量・強力な締め付け能力

特集ページは
こちら!



株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>


レンタルします！

充電式バッテリー工具

震動ドライバドリル HP458DZ

AKT/O

アクティオ

- **3モード切替え**が可能
(コンクリート・鉄工・木工)
- 回転数を任意に調節ができる、
無段変速機能付き
- **ブレーキ付き**で、電源を切ると
回転が停止するため**安全**



※バッテリーは別途レンタルとなります。

穴あけ能力		
コンクリート	鉄工	木工
Φ16 mm	Φ13 mm	Φ38 mm

最大トルク **84 N・m**

21段クラッチ

3モード

LEDライト

商品コード	LCE 19021 002	
型式	HP458DZ	
穴あけ能力 (mm)	コンクリートブロック:16 鉄工:13 木工:38	
ネジ締め能力 (mm)	木ネジ:Φ 10×90 小ネジ:M6	
チャック能力 (mm)	1.5 ~ 13	
回転数 (min ⁻¹)	高速 0 ~ 2,000 低速 0 ~ 400	
打撃数 (min ⁻¹)	高速 0 ~ 30,000 低速 0 ~ 6,000	
電圧 (V)	18	
寸法	全長 L (mm)	225
	全幅 W (mm)	79
	全高 H (mm)	259
質量 (バッテリー含む) (kg)	2.3	

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

充電工具のバッテリーで点灯可能！

充電式バッテリーLEDライト

AKT/O

アクティオ



- 屋内型の**着脱式**ハンガーチャージライト
- パナソニック・ボッシュ・マキタ・HIKOKI(日立)製の18V/14.4Vバッテリーが使える**マルチチェンジャー**付き
- 明るさ2段階！**HIGH/LOW切替**スイッチ

■目安点灯時間

バッテリー	点灯時間	
	HIGH	LOW
パナソニック製 14.4V 4.2Ah	2時間	3.5時間
ボッシュ製 14.4V 4.0Ah	2時間	3.5時間
ボッシュ製 14.4V 2.0Ah	1時間	1.5時間
マキタ製 18V 6.0Ah	3.5時間	6.5時間
マキタ製 14.4V 6.0Ah	3時間	5時間
HIKOKI(日立)製 14.4V 3.0Ah	1.5時間	2.5時間

※点灯時間はあくまでも目安の時間です。
バッテリーの充電状態や劣化状態で点灯時間は変わります。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

チャージライト用アダプター

マルチチェンジャー PAT. BAT-MC01



必ず、仕様バッテリーの電圧に切り替えてください

商品コード	LCE 01051 001
型式	BAT-HRE40SMC-SP
タイプ	引掛式
引掛適合径	(mm) φ60.5まで
電圧	(V) 18/14.4
出力	(W) 40
全光束	(lm) 3,800
寸法	全長 L (mm) 209
	全幅 W (mm) 230
	全高 H (mm) 358
質量 (バッテリー除く)	(kg) 2.4

※バッテリーは別途レンタルとなります。

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

頼りになる電源！

バッテリー・ユニット

AKTIO

アクティオ

- **軽量・コンパクトながら大容量**
- 携帯、テレビ、パソコン、電気ポットなど
消費電力1,500Wまでの電気製品に使用可能
- **災害緊急時**や電源の取れない**屋外作業**などでも活躍
(防水ではありません)

こんな機器に使えます！

消費電力1,500W
までの電気製品



電気ポット
(1,000W)

約15分×5回(湯沸かし)
約26時間(保温)

消費電力100W
までの電気製品



スマートフォン
(10W)

134台充電



ノートPC
(25W)

約53時間
使用可能



液晶TV
(50W)

約26時間
使用可能



※ハンマードリルなどの電動工具類には使用できません。

商品コード	R5F 01346 001
型式	PVS-1346
蓄電容量 (Wh)	1,346
充電時間 (AC) (h)	約6
AC 定格出力 (W)	1,500
充電入力 (AC) (V)	100
出力端子 (V)	AC100、DC12、USB5
寸法 全長 L (mm)	340
全幅 W (mm)	175
全高 H (mm)	255
質量 (バッテリー含む) (kg)	13

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

